Fiche technique: 8780.CC-A.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) USB C+C/T13 Combinaison 3.0A

EDIZIO.liv est l?aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller. C

couleur:

noir

blanc

Assortiment:

Wert nicht verfügbar FR

QMI.A

QX.54.A

Feller-NR:	8780.CC-A.QX.54.A.60
E-NR:	960 061 150
EAN:	7613175446172

STANDARDdue (SNAPFIX) - USB C+C/T13 Combinaison 3.0A - 230 V AC - Courant de sortie max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - Possible de connecter 2 appareils en parallèle - Consommation (en veille) max. 100 mW - Protection contre la surcharge et résistant au court-circuit - 2 prises USB type C - Tension de sortie 5 V DC ±5 % - Avec bornes enfichables - Disque frontale 60 mm, pour découpe 58 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 56 mm - QX.54.A - noir - IP20 - 76 x 76 mm

version:	douille
courant de sortie max.:	3000 mA
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
tension de service:	230 - 250 V
résistance aux chocs:	-

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	USB C+C/T13 Combinaison 3.0A - 230 V AC - Courant de sortie max. 1 x 3000 mA oder 2 x 1500 mA - 2 prises USB type C - Avec bornes en...	8780.CC-A.BAE 960 066 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Fiche technique: 8780.CC-A.QX.54.A.60

	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour combinaison USB C+C/T13 - 2 prises USB type C - Sans cadre de recouvrement - Di...	920-8780.CC.Q.A.60 388 467 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 58 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901-160.QX.54.A.60 283 031 150

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch